

# 生地・膜材性能一覧表

- (1) 各項目の数値は測定平均値であって、保証値ではありません。  
 (2) 表示は タテ × ヨコ です。  
 (3) 防災認定番号表示欄に 印のあるものは、国土交通省の認定膜材です。  
 また(F)以外の記号は 防災試験登録番号です。

品名・品番	巾 (cm)	厚み (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強力 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強力 (N)	特長	防災認定番号	カラー
-------	-----------	------------	---------------------------	-----------------	-----------	-------------	----	--------	-----

## 商業・装飾テント・オーニング・各種テント用生地

エクサランス	94	0.39	456	849×805	19×23	192×132	光触媒防汚加工	F - 15123	10
アートシルキー	94	0.55	380	1300×1500	50×40	250×370	リサイクル原着糸使用	F - 16016	10
ランチェ	94	0.48	390	1800×1500	34×32	60×50	リサイクル高級タイプ	F - 13106	10
サンブレイク	94	0.39	310	1200×1200	30×32	30×30	UVカット95%以上	F - 13105	8
彩 FC	94	0.43	468	780×860	16×25	160×110	布目調ベーシック	F - 15106	34
パロニィ FC	94	0.39	456	849×805	19×23	192×132	テント地のスタンダード	F - 12061	34
サファリナストライプ	94	0.45	460	863×824	18×23	157×118	布目調ストライプ	F - 08043	8
サンスルー	94	0.53	629	981×902	15×15	353×304	高採光パステル調	F - 62029	8
ウインドスルー	94	0.38	196	981×902	14×15	677×598	メッシュ構造通気性	F - 60033	6
テンポテスト	120	0.55	300	765×470	35×30	78×49	ファブリック調のアクリル		37
テンポテストリバーズ	120	0.55	300	765×470	35×30	78×49	無地 / 花柄		9
SOLTIS-AIR	180	0.33	330	1850×1170	25×25	245×195	高機能メッシュ		20

## 中・大型テント用膜材

シムカ L	104	0.55	750	1320×1150	16×22	147×147	カラフルな色彩	F - 01041	9
シムカ	104	0.68	780	1570×1490	14×24	539×480	光沢感に優れた色彩	F - 57022	8
K - 200	104	0.64	780	2210×2190	14×22	294×284	大型膜構造物	F - 62034	1
サンシャイン 90	104	0.62	700	1667×1373	25×30	127×117	しなやかな風合い	F - 62013	13
フェラーリ#502	180	0.47	590	1588×1588	18×19	245×392	寸法安定性が抜群	F - 96022	30
フェラーリ#702T	178	0.64	830	1765×1647	14×16	294×274	超防汚加工品	F - 09042	1

## 不燃・準不燃膜材

ターポロンG-3500	103	0.53	840	3820×3530	4.5×7.5	196×181	不燃物	F - 15124	15
モエンテックス	102	0.55	820	2646×2646	6×6	127×127	準不燃物	F - 15036	1
G - 200	104	0.55	780	3240×2550	7×8	137×127	準不燃物	F - 09043	5

品名・品番	巾 (cm)	厚み (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強力 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強力 (N)	特長	防災認定番号	カラー
-------	-----------	------------	---------------------------	-----------------	-----------	-------------	----	--------	-----

**透明テント膜材 (パッシブソーラー 紫外線カット 省エネ)**

TR - F - 6060	185	0.69	725	569 × 716	17 × 15	324 × 324	高透光率で紫外線カット	F - 57019	3
TR - F - 9050	185	0.96	995	637 × 588	16 × 16	343 × 343	高透光率で紫外線カット	F - 60002	3
TR - F - 9200	185	0.92	1045	2250 × 2040	22 × 24	392 × 402	高透光率で紫外線カット	F - 03016	1
TR - F - 6400	185	0.94	815	540 × 540	18 × 24	270 × 270	防虫用	F - 57019	1

**内照式テント (バックリット) インクジェット用メディア (溶剤系)**

パールアイ スーパー	205	0.70	865	1320 × 1270	27 × 25	451 × 392	大型フェイス面対応	F - 03018	1
SJT - VF	205	0.58	680	1676 × 1372	×	441 × 313	大型サイン用	F - 12067	1
SJT - VF - L	205	0.40	460	1080 × 880	×	265 × 215	小型サイン用	F - 15070	1

**テント倉庫・荷捌場上屋テント・開閉式テント用 膜材**

サンベスト #500	102 203	0.48	570	1568 × 1274	22 × 30	88 × 98	普及タイプ	F - 05016	3
クラブテル E5 TS	102	0.50	550	1470 × 1275	30 × 37	98 × 88	普及タイプ	F - 56011	2
ゼウス TD-550 FZ	103	0.46	550	1520 × 1323	23 × 28	83 × 93	フッ素防汚加工	F - 10040	5
ゼウス TD-550 FT	103	0.50	560	1470 × 1274	25 × 35	88 × 88	アクリル防汚加工	F - 63001	4
フェラーリ #602	180	0.46	600	1294 × 1529	18 × 18.6	196 × 196	超寸法安定性	F - 08024	4
ウルトラマックス Jr	103	0.47	560	1568 × 1323	25 × 30	88 × 98	フッ素防汚加工	F - 09003	5
ファルコンKN-2020	103	0.47	575	1470 × 1270	25 × 35	78 × 78	フッ素防汚加工	F - 06002	4
ターポロン G-3500	103	0.53	840	3820 × 3530	4.5 × 7.5	196 × 181	不燃	F - 15124	15
K S2500 (内膜用)	205	0.18	215	×	×	×	ガラスクロス	燃抜け防止	1

**超防汚品シリーズ (装飾テント・中、大型テント・テント倉庫)**

エクサランス	94	0.39	456	849 × 805	19 × 23	192 × 132	光触媒防汚加工	F - 15123	10
ウルトラマックス EX	103	0.47	560	1568 × 1323	25 × 30	88 × 98	PVDF樹脂・親水性	F - 05043	2
エバーマックス EX	203	0.67	800	1764 × 1618	23 × 28	235 × 225	PVDF樹脂・親水性	F - 13035	1
フェラーリ #702 T	178	0.64	830	1765 × 1647	14 × 16	294 × 274	PVDFフィルム加工	F - 09042	1

品名・品番	巾 (cm)	厚み (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強力 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強力 (N)	耐水圧 (mm)以上	特長	カラー
-------	-----------	------------	---------------------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	----	-----

**合織帆布 レギュラータイプ      トラック幌シート・野積シート**

クラフテル E - 2	104	0.82	700	2205 × 1813	29 × 27	176 × 176	1500	船舶用ハッチカバー	1
クラフテル E - 4	103	0.65	575	1666 × 1372	28 × 29	117 × 137	1500	トラック 6t 以上	5
クラフテル E - 5	103	0.60	525	1470 × 1274	30 × 37	98 × 88	1500	トラック 2t ~ 6t	5
クラフテル E-65	93 183	0.54	470	1421 × 1127	21 × 28	107 × 98	1500	トラック 2t 未満	5
ファイナルTD - 300M	91.5	0.73	670	1961 × 1765	35 × 25	137 × 137	1500	トラック 6t 以上	4
ファイナルTD - 400M	103	0.69	600	1667 × 1765	30 × 30	108 × 137	1500	トラック 6t 以上	4
ファイナルTD - 440	103	0.66	570	1667 × 1373	30 × 30	98 × 98	1500	トラック 6t 以上	7
ファイナルTD - 500M	103	0.64	560	1569 × 1275	25 × 35	98 × 98	1500	トラック 2t ~ 6t	7
ファイナルTD - 550	103	0.58	550	1470 × 1274	25 × 35	88 × 88	1500	トラック 2t ~ 6t	6
ファイナルTD - 660M	103	0.57	540	1422 × 1225	30 × 35	88 × 83	1500	トラック 2t 未満	7

**合織帆布 軽量タイプ      トラック幌シート**

クラフテル E - 100	102	0.54	450	1520 × 1373	32 × 36	98 × 88	1500	トラックシート	3
クラフテル E - 100 TS	102	0.44	450	1520 × 1373	32 × 36	98 × 88	1500	トラックシート	3
キャリアライト CL2100	103	0.55	450	1569 × 1471	30 × 28	98 × 98	1500	トラックシート	3
キャリアライト CL2100 TS	103	0.46	450	1569 × 1471	30 × 28	98 × 98	1500	トラックシート	2

**合織帆布 防汚タイプ      トラック幌・ウィング車幌**

フレッシュナーSR-F	102	0.60	660	1500 × 1270	23 × 28	98 × 88	1500	超防汚加工	1
フレッシュナーSR-K	102	0.60	660	1470 × 1170	26 × 32	98 × 88	1500	フッ素防汚加工	7
フレッシュナーSR-T	102	0.47	530	1470 × 1170	25 × 30	98 × 88	1500	フッ素防汚加工	3
フレッシュナーSR-T 軽量	102	0.44	450	1520 × 1370	32 × 36	98 × 98	1500	軽量タイプの防汚品	1
クリーンホローFL3000 Pシルバー	103	0.66	720	1471 × 1323	20 × 32	78 × 98	1500	フッ素系防汚加工	1
クリーンホローFL3000 メタリックシルバー	103	0.57	660	1471 × 1323	20 × 32	78 × 98	1500	フッ素系防汚加工	1
クリーンホローFL3000 Pシルバー・ブルー/ホワイト	103	0.66	720	1471 × 1323	20 × 32	78 × 98	1500	アクリル系防汚加工	2
クリーンホローFL3000 グリーン・ワカタケ・グレー	103	0.57	660	1471 × 1323	20 × 32	78 × 98	1500	アクリル系防汚加工	3

品名・品番	巾 (cm)	厚み (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強力 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強力 (N)	特長	防災認定番号	カラー
-------	-----------	------------	---------------------------	-----------------	-----------	-------------	----	--------	-----

### 集会用 パイプテント生地

カルディ	93 183	0.39	400	980×780	20×35	54×54	防カビ加工	軽量タイプ	1
コルシェ	93	0.42	475	1225×980	20×35	63×63	防カビ加工	カラフルタイプ	8
クラフテル E - 65	93 183	0.54	470	1421×1127	24×35	108×98	PVC加工	レギュラータイプ	3
クラフテル E - 70	93	0.47	465	1225×980	20×38	68×78	PVC加工	レギュラータイプ	1
ファイナル TD700	93 183	0.50	430	1178×883	25×35	69×64	PVC加工	レギュラータイプ	1
PRE 70 TS	93	0.43	485	1320×1020	18×40	78×88	再生PET樹脂	環境対応	1
PR 2485	183	0.44	390	740×600	27×34	42×38	オレフィン100%	環境対応	1
PR 4800	183	0.60	470	1300×1050	33×31	78×71	オレフィン100%	環境対応	1
SRTストライプ	184	0.42	530	584×551	19.6×25.5	80×76	PVCフィルム	カラーストライプ	5

### 多用途・多機能 膜材 (オールマイティ)

ウルトラマックス レギュラー	103 203	0.47	560	1568×1323	25×30	88×98	フッ素系防汚加工	F - 05043	23
ウルトラマックス Jr	103	0.47	560	1568×1323	25×30	88×98	フッ素系防汚加工	F - 09003	5
ウルトラマックス C	103	0.55	680	1568×1323	20×30	137×147	フッ素系防汚加工	F - 07037	1
ウルトラマックス SC	103	0.47	560	1568×1323	25×30	88×98	ハイブレード防汚加工	F - 05043	2
ウルトラマックス EX	103	0.47	560	1568×1323	25×30	88×98	PVDF樹脂・親水性	F - 05043	2
スーパースター #2001	103	0.46	550	1618×1275	28×29	83×93	フッ素系防汚加工	F - 05030	13
スーパースター Cタイプ	104	0.58	680	1568×1372	22×32	156×147	フッ素系防汚加工	F - 12059	5

品名・品番	巾 (cm)	厚み (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強力 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強度 (N)	特長	防災認定番号	カラー
-------	-----------	------------	---------------------------	-----------------	-----------	-------------	----	--------	-----

**カラーターポリン フラッグ・宣伝幕・各種カバー**

APC 400 - F	188	0.35	440	568 × 520	19 × 24	78 × 69	豊富なカラー	CO-880012	16
HM - 4500 F	185	0.47	600	1000 × 931	25.5 × 28	196 × 181	豊富なカラー	CO-910019	10

**遮光ターポリン 横断幕・フラッグ・宣伝幕**

APS 450	185	0.42	540	568 × 529	18 × 22	83 × 88	豊富なカラー	F - 02018	7
APS 650	185	0.65	850	980 × 931	21 × 27	186 × 176	ホワイト/ホワイト	F - 10020	1
APS 035	188	0.35	440	568 × 519	19 × 24	78 × 68	ホワイト/ブラック	CO - 880012	1

**フロアシート用 ターポリン**

KT - 3500 E	137	0.35	420	490 × 490	18 × 25	73 × 63	PVC樹脂加工	EO - 840264	1
KT - 4200 E	137	0.42	520	490 × 490	18 × 25	73 × 63	PVC樹脂加工	EO - 810222	1
KT - 5200 E	137	0.52	620	980 × 930	16 × 21	166 × 166	PVC樹脂加工	EO - 810223	1
KT - 1000 E	137	1.00	1200	1765 × 1715	20 × 25	392 × 441	PVC樹脂加工	EO - 960501	2
APE 350 EF	137	0.35	340	490 × 490	18 × 25	73 × 63	EVA・ノンハロゲン	EO - 980411	1
APE 420 EF	137	0.42	415	490 × 490	18 × 25	73 × 63	EVA・ノンハロゲン	EO - 980412	1
APE 520 EF	137	0.52	500	980 × 930	16 × 21	166 × 166	EVA・ノンハロゲン	EO - 980413	1

**コンクリート 蒸気養生**

ブラライト PK 900	185	0.35	425	539 × 539	15 × 20	98 × 98	屋内向	F - 07041	1
ブラライト PK 1200	185	0.52	650	1091 × 1028	20 × 20	245 × 196	屋内向	F - 07042	1
ブラライト PK 2000	185	0.48	540	1569 × 1157	20 × 30	127 × 108	屋外向	F - 07043	1
CP - 5000	102	0.52	550	1470 × 1176	20 × 30	88 × 98	屋外向		2

**保温・保冷カバー ・断熱**

クアライト B 60520 - E	92	2.0	1085	1323 × 1127	22 × 31	78 × 69	保温率 38.9 %	EO - 840547	1
クアライト B 60535 - E	92	3.5	1320	1372 × 1176	21 × 32	83 × 78	保温率 51.7 %	EO - 840548	3
クアライト B 61050 - E	92	5.0	1690	1323 × 1127	21 × 31	98 × 98	保温率 70.0 %	EO - 840549	1

## 出入口カーテン ・ 間仕切り

### アキレス ミェール (暖簾タイプ)

ミェール 製品構成		規格サイズ					用途
		厚さ 2mm		厚さ 3mm		厚さ 4mm	
機能	製品名(タイプ)	幅 20 cm	幅 30 cm	幅 20 cm	幅 30 cm	幅 30 cm	
純透明	ミェール(一般タイプ)						工場・倉庫 食品・印刷工場 防災製品登録 青果市場 工場・倉庫 食品・印刷工場 冷凍・冷蔵倉庫 帯電防止性能 帯電防止性能 ブラインド効果 食品工場 食品工場
オレンジ透明防虫	ミェール(防虫タイプ)						
難燃透明	ミェール(防災タイプ)						
光線遮断	ミェール(スモークタイプ)						
スリップ性透明	ミェールライン(一般タイプ)						
スリップ性オレンジ防虫	ミェールライン(防虫タイプ)						
耐寒透明	ミェール耐寒ライン						
静電気防止透明	ミェールクリーンライン						
帯電防止プリント透明	ミェール S						
半遮 静電防止	ミェール ブラインド						
抗菌・防カビ	ミェールバイオビュア(透明)						
抗菌・防カビ	ミェールバイオビュア(OR)						

### 糸入り透明フィルム 間仕切り・カーテン

品名・品番	巾×長さ (cm×m)	厚み (mm)	重量 (g/m <sup>2</sup> )	引張強力 (N/3cm)	伸度 (%)	引裂強力 (N)	特長	防災認定番号	カラー
LK - 1500	205×50	0.25	345	176×176	18×18	39×39		BO - 830030	クリア
CM - 1035	205×50	0.35	440	196×196	18×24	98×98		F - 14100	クリア
KN - 1100採光	190×28	1.10	1100	2000×2000	26×28	394×394	防音	CT - 010007	クリア
ET - 1600 クリア	204×30	0.8	840	539×637	19×24	137×245		F - 07016	クリア
ET - 1600 OR	204×30	0.8	840	539×637	19×24	137×245	防虫	F - 07016	オレンジ
E - 6000 FCW	203×30	0.55	730	392×362	22×22	147×127		BT - 930083	クリア
E - 6000 FYW	203×30	0.55	730	392×362	22×22	147×127	防虫	BT - 930083	オレンジ

## 建築・工事中用シート製品一覧表

品名・品番	使用生地	製品サイズ (m)				特長	防災番号	カラー
		1.8×3.4	1.8×5.1	2.7×3.6	3.6×5.4			

### 建築・工事養生シート

ターポリン 1類品	エステルターポリン#2000						CT - 900003	1
ターポリン 2類品	エステルターポリン#4500						CT - 880008	1
ビニロン 1類品	ビニロン帆布 #5150						CT - 690350	1
ビニロン 2類品	ビニロン帆布 V-008						CT - 810004	1

### 建築・養生メッシュシート

セフティメッシュ #1004	ターボスクリーン#1004			別注		4m貫通せず	CT - 850009	4
セフティメッシュ #7500	ターボスクリーン#1003			別注		4m貫通せず	CT - 820016	4
セフティメッシュ #2600	ターボスクリーン#2039			別注		飛散防止	CT - 810011	4
セフティメッシュ #1800	ターボスクリーン#1800			別注		飛散防止	CT - 810012	4

### 防音シート

SPG 防音シート	サウンドシャッター KN 3000					3kg/m <sup>2</sup>	CO - 880009	1
SPM 防音シート	サウンドシャッター KN 2000					2kg/m <sup>2</sup>	CO - 820024	1
SPS 防音シート	サウンドシャッター KN 1000					1kg/m <sup>2</sup>	CT - 890007	3
SPS 採光防音シート	サウンドシャッター KN 1100					採光	CT - 010007	1

### セフティスパッタシート (溶接・溶断工事中用 難燃シート)

品名・品番	使用生地	製品サイズ (mm)				難燃性試験	カラー
		900×920	900×1200	900×1920	1900×2920		
スパッタシートBタイプ	ニューラストン AKS 2010S					A種合格	1
スパッタシートCタイプ	ガラスシート SG 200					C種合格	1
スパッタシートDタイプ	ニューラストン AKS 4001S					C種合格	1