

ART SILKY.

アートシルキー

PETボトルリサイクル原着糸を使用した環境に優しいファブリック調テント。



0.0 透光率 (JIS K 7605に準じ、コニカデジタメータ PDA-65 を用いて測定)
紫外線透過率についてはP45をご参照ください。

環境に優しい

回収PETボトルから作られたリサイクルPET樹脂に、顔料を練り込んだ原着糸を使用していますので、資源を大切に作るリサイクル商品であると同時に、後染め品に比べ退色性が少ないテント生地です。また、加工面でも染色工程を省き、臭素系物質を含まない防炎剤を使用することで環境に配慮しています。

◀ 原料から製品まで ▶



退色性比較

「アートシルキー」と、現在一般に市場で使用されているテント生地について、サンシャインウェザーメーターによる、退色性の促進比較試験を実施。

	ART SILKY.	後染め対照品
初期		
200時間		
500時間		

基 布：ポリエステル100%
規 格：94cm×50m (乱)
防火製品認定番号：F-16016
表面処理：撥水加工



311 15.6



321 5.8



306 0.0



308 0.0



309 0.1



301 0.0



302 0.1



305 7.7



303 0.9



307 0.0

*ロットにより多少の色差があります。
*使用条件により色調が変化することがあります。
*樹脂コーティング面が裏面です。