

# サンブレイク

UVカット率95%以上の高級感あふれるファブリック調テント。



0.0 透光率 (JIS K7305C準拠、ユニカプリントメーカーPGA65を例として測定)  
 紫外線透過率についてはP45をご参照ください。



513

0.1



505

4.5



502

0.0



503

0.5



512

0.2



基布：ポリエステル100%  
 規格：94cm×50m (乱)  
 防災製品認定番号：F-13105



520

New

25.4



511

0.2



521

New

0.0



(株)クラレが業界にさきがけて製品化し特許を取得した、紫外線遮蔽機能を有するポリエステル繊維「エスモ」を使用しています。  
 その「エスモ」の効果により、「サンブレイク」は紫外線遮蔽性(99.9%)と暑さの源となる可視光線遮蔽性(94.8%)が高く、人にやさしい商品です。  
 (株)クラレは、「紫外線遮蔽性を有する繊維構造体および該構造体を用いた繊維製品」の特許を取得しています。(特許 第2888504号)

紫外線透過率



可視光線透過率



\*ロットにより多少の色差が現れます。  
 \*使用条件により色調が変化することがあります。  
 \*樹脂コーティング面が裏面です。  
 \*この商品は、色褪せがなくなり実用寿命が長いことが特徴です。